

TECHNOMELT AS 9268 H

Пржнее название Technomelt Q 9268 H

Апрель 2013

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

TECHNOMELT AS 9268 H имеет следующие характеристики:

Технология	ЭВА
Тип продукта	расплав
Применение	Склеивание Упаковочная промышленность Дерево
Внешний вид	стержень, белый, почти прозрачный, практически без запаха

Свойства продукта

TECHNOMELT AS 9268 H клей-расплав на основе ЭВА сополимеров, обладающий исключительно высокой термостойкостью. Продукт обладает очень хорошей липкостью в горячем состоянии, быстро схватывается и практически не имеет запаха.

Область применения

TECHNOMELT AS 9268 H используется для ручного склеивания картона, дерева, деревянных материалов, кожи, ткани, различных пластиков, а так же алюминия и стали. При склейке других материалов проконсультируйтесь со службой технической поддержки Хенкель.

Технические данные**TECHNOMELT AS 9268 H:**

Содержание сухого остатка, %	100
Вязкость, по Брукфильду, мПа·с	22 500 - 31 500
160 °C, Шпиндель 27	

Плотность, г/см³	~1,0
Точка размягчения (кольцо и шар), °C	80 - 90
Температура нанесения, °C	170 - 190

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ**Вводная информация:**

Перед применением необходимо ознакомиться с **Паспортом безопасности** для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности. Необходимо всегда соблюдать меры предосторожности. Пожалуйста, всегда следуйте внутренним инструкциям безопасности. В случае необходимости обращайтесь в Хенкель за поддержкой. Так же можно ознакомиться с "Общей инструкцией по применению клеев-расплавов".

Подготовка

Поверхности должны быть чистыми, сухими и обезжиренными.

Рабочая температура:

Рекомендованная рабочая температура: 170 - 190 °C

При нанесении необходимо следить за поддержанием оптимальных температурных нагрузок, так как длительный перегрев или слишком частый режим расплавления ведет к изменению качества клея. Указанные температуры являются стандартными для базового применения и могут быть изменены в случае необходимости.

Применение:

Метод нанесения: Термоклеевой пистолет

Клей-расплав следует наносить максимально точно и аккуратно на те части, которые должны быть склеены, толщина плёнки должна обеспечивать полное и интенсивное покрытие обеих поверхностей. При соединении материалов с различным поведением по отношению к адгезиву, клей должен, по-возможности, наноситься на ту поверхность, которая наиболее трудно поддаётся склеиванию. Если это не осуществимо, рекомендуется увеличить температуру нанесения или толщину адгезионного покрытия.

Сразу же после нанесения, склеиваемые детали необходимо поместить под пресс или сжать, до достижения окончательной прочности клеевого соединения. Время, необходимое для схватывания клея в основном зависит от возвратных усилий склеиваемых материалов и "горячей липкости" клея. Если на стадии соединения образуется зазор равный даже нескольким десяткам миллиметра, это приведёт к уменьшению допустимых нагрузок на данный узел в процессе эксплуатации.

Очистка:

Для холодной очистки поверхностей клеевого оборудования, цепей конвейеров и других частей машины от налипшего клея может быть использован очиститель TECHNOMELT CLEANER MELT-O-CLEAN. TECHNOMELT CLEANER MELT-O-CLEAN основан на натуральном сырье. Обеспечивает ручную очистку даже в случае сильного пригара. Перед использованием TECHNOMELT CLEANER MELT-O-CLEAN необходимо проверить его пригодность для лакированных поверхностей и поверхностей с синтетическим покрытием. При использовании необходимо следовать соответствующим инструкциям по безопасности.

Информация по применению

Рекомендуется проводить предварительные тесты на различных материалах.

ХРАНЕНИЕ**Срок хранения**

Срок хранения (в невскрытой упаковке), мес.	24
Рекомендуемая температура хранения, °C	10 - 20
Чувствительность к замерзанию	Нет

Дополнительно:

В Паспорте безопасности можно найти следующую информацию:

**информацию об опасностях,
требования к транспортировке,
правила техники безопасности.**

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**Заявление об ограничении ответственности**

Информация, содержащаяся в данном Листе Технической Информации (ТИ), включая рекомендации по использованию и применению продукта, основана на нашем знании и опыте использования продукта на дату составления Листа ТИ. Данный продукт может иметь множество вариантов применения, а также может применяться в различных условиях и при независимых от нас обстоятельствах. В связи с этим Henkel не несет ответственности за пригодность нашей продукции для производственных процессов и условий, в которых Вы используете эту продукцию, а также за предполагаемое применение и результаты применения данной продукции. Мы настоятельно рекомендуем Вам провести предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для Ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным применимым законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в Листе ТИ или в любых иных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается; исключением также являются случаи смерти или причинения вреда здоровью в результате преступной халатности с нашей стороны.

В случае, если продукция поставляется компаниями Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS и Henkel France SA, обратите внимание на следующее: В случае, если, тем не менее, у компании Henkel по каким-либо юридическим основаниям все-таки возникает ответственность, то такая ответственность Henkel ни в коем случае не превышает стоимости соответствующей поставки.

В случае, если продукция поставляется компанией Henkel Colombiana S.A.S., применяется следующее положение об ограничении ответственности: Информация, содержащаяся в данном Листе ТИ, основана на нашем знании и опыте использования продукта на дату составления данного Листа ТИ. Henkel не несет ответственности за пригодность нашей продукции для производственных процессов и условий, в которых Вы используете эту продукцию, а также за предполагаемое применение и результаты применения данной продукции. Мы настоятельно рекомендуем Вам провести предварительные испытания с тем, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для Ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным применимым законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в Листе ТИ или в каких-либо других письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается; исключением также являются случаи смерти или причинения вреда здоровью в результате преступной халатности с нашей стороны.

В случае, если продукция поставляется компаниями Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc., или Henkel Canada, Inc., применяется следующее положение об ограничении ответственности: Данные, приводимые в данном Листе ТИ, предоставляются только в целях информирования и считаются достоверными. Мы не можем нести ответственность за результаты, полученные другими лицами, чьи методы работы не зависят от нас. Пользователь обязан определить пригодность данного производственного метода для своих целей и принять такие меры предосторожности, которые могут быть рекомендованы для защиты людей и имущества от опасностей, возникающих при обращении и использовании данной продукции. В связи с этим Henkel Corporation особо отказывается от любых явных и подразумеваемых гарантий, включая гарантии товарного качества или товарной пригодности для конкретных целей, вытекающих из продажи или использования продукции Henkel Corporation. Henkel Corporation особо отказывается от любой ответственности за косвенные или непреднамеренные убытки любого рода, включая упущенную выгоду. Приводимые обсуждения, касающиеся различных процессов или соединений, не должны толковаться как утверждение, что такие процессы или соединения свободны от действия патентов, находящихся в собственности других лиц, или как лицензия, предусмотренная патентами корпорации Henkel, для таких процессов или соединений. Мы рекомендуем каждому пользователю проводить предварительные испытания предполагаемого применения до основного использования продукции, используя эти данные в качестве руководства для своих действий. В отношении данной продукции могут действовать один или несколько патентов или патентных заявок США или иных государств.

Использование товарных знаков. Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат Henkel Corporation в США и в других странах. ® означает товарный знак, зарегистрированный в Бюро США по патентам и товарным знакам.

Reference 0.0