

ТЕРМОПЛАВКИЙ КЛЕЙ ДЛЯ КРОМКООБЛИЦОВКИ TI.MELT 444/2

Низкотемпературный

Ti.Melt 444/2 — это термоплавкий клей, предназначенный для ручных кромкооблицовочных машин. Обладает превосходными клеящими свойствами и идеально подходит для кромок из ПВХ, полиэстера, смолистой бумаги, массива дерева и шпона, а также для ручных кромкооблицовочных машин с низкой скоростью.

Техническая информация	
Вязкость при 160 °C [мПа·с]	22000±5000 mPas
Внешний вид	Гранулы бело-серого цвета
Температура размягчения	80±5 °C
Открытое время	Долгое (метод GC теста)
Температура применения	120-160 °C

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ✓ Низкая вязкость
- ✓ Хорошая текучесть
- ✓ Низкая температура плавления
- ✓ Длительное время открытия
- ✓ Простота в использовании
- ✓ Хорошая стойкость к окислению



УПАКОВКА

Крафт-пакеты 25 кг

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в герметично закрытой и сухой упаковке, избегая прямого воздействия света, при температуре ниже 35°C, а также нагревания и огня.

СРОК ГОДНОСТИ

Максимальный срок годности в невскрытой оригинальной упаковке составляет 24 месяца.